

Informacje Techniczne Mastertac

22-11-2020 PL SI

Material wierzchni	VELLUM M-FSC
Kod sprzedaży	CKM
Charakterystyka produktu	Papier bezdrzewny, zaklejany powierzchniowo, kalandrowany.
Zastosowanie	Uniwersalny papier do etykiet handlowych i ogólnego przeznaczenia.

Dane techniczne

Gramatura	70	g/m ²	ISO 536	
Grubosc	70	µm	ISO 534	
Wytrzymałosc na rozciąganie MD	5.5	kN/m	ISO 1924/1	
Wytrzymałosc na rozciąganie CD	2.5	kN/m	ISO 1924/1	
Jasność	95	%	ISO 2470/1	
Szorstkosc	2.7	µm	ISO 8791	PPS 10
Nieprzejrzystosc	89	%	ISO 2471	
CIE Bialosc	133	%	ISO 11475	
Sztywnosc MD	0.18	mNm	ISO/DP 2493	
Sztywnosc CD	0.10	mNm	ISO/DP 2493	

Mozliwosc zadruku Fleksografia, offset, typografia. Drukarki iglowe.

Zrównowazoný rozwój Produkt jest sprzedawany jako zgodny z wymogami FSC „Mix Credit” zgodnie z certyfikatem FSC™ SGSCH-COC-004879 UPM Raflatac.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Nasze zalecenia są oparte na najnowszych informacjach i doświadczeniu. Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za żadne szkody z tym związane. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów i według własnego uznania. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i/lub wymogów dotyczących testowania gotowych produktów oraz są odpowiedzialni za wprowadzanie swoich produktów na rynek.

Niniejsza publikacja nie stanowi żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Zabrania się przekazywania informacji w niej zawartych osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie naszych produktów w połączeniu z innymi materiałami.

Sprzedaż naszych produktów podlega zapisom ogólnych warunków sprzedaży UPM Raflatac. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów.

Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianie bez powiadomienia.



Masterta**c**®
by UPM Raflatac