

IEASY®Protect Dry Erasable Clear PET Film



Highlights

- > Suchościeralny, błyszczący laminat poliestrowy z permanentnym klejem solwentowym, dedykowany na tablice prezentacyjne, planery, mapy

| Dane Techniczne | |
|---------------------------------------|--|
| Materiał | Transparentna folia PET |
| Klej | Permanentny, transparentny, solwentowy |
| Grubość PET (GB/T6672-2001) | 50±3 mic |
| Grubość podkładu (GB/T6672-2002) | 23±2 mic |
| Siła adhezji po 20min (FTM 1) | ≥6 N/25mm |
| Siła adhezji po 24h (FTM 1) | ≥7,5 N/25mm |
| Środowisko aplikacji | Temperatura od 18°C do 28°C, wilgotność względna 50%. Naklejanie na płaską, gładką i czystą powierzchnię bez unoszącego się kurzu i złuszczenia. |
| Rekomendowana temperatura użytkowania | 23 ± 2 °C |
| Czas składowania | do 12 miesięcy (w temperaturze 23°C ±2% / wilgotność 50°C ±5%) |
| Dostępne rozmiary / kody | 127 cm x 50 m (Art-Nr. SFF-DRYERASER127-50) |

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

** Nie zaleca się stosowania markerów opartych na rozpuszczalnikach na tej folii

