

MasterGuard Trend Laminat

Highlights

- PVC frei mit Klimabeitrag
- Für den kurzfristigen Außeneinsatz



	Technische Angaben
Material	Polypropylen-Folie (PVC-frei)
Farbe	transparent glänzend und seidenmatt
Abdeckmaterial	Glassine Papier, weiß, 63 g/m ²
Haftklebstoff	Reines Polyacrylat, permanent
Anwendungsbereich	Zum Schutz der digital gedruckten MasterJet E 200 Trend im Innen- und Außenbereich.
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	60 µm (Durchschnittswert)
Klebkraft (auf Stahl, nach 24h)	11 N/25 mm (Durchschnittswert)
Formbeständigkeit (FINAT TM 14)	Kein messbarer Schrumpf in Längs- und Querrichtung
Temperaturbeständigkeit	Verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Veränderung
Verklebungstemperatur	Mindestens +10 °C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung (bei vertikaler Außenbewitterung - mitteleuropäisches Normalklima)	12 Monate

MasterGuard Trend Laminat

	Technische Angaben
Verarbeitungshinweise	Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für den Verarbeiter unerlässlich, sich selbst von der Eignung der, MasterGuard Trend" Schutzlamine auf dem konkreten Druckbild zu überzeugen.
Lagerfähigkeit (in Originalverpackung, bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	2 Jahre
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).
SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste von besonders besorgniserregenden Substanzen (SVHC, Substances of Very High Concern) aufgeführt sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). Weiterhin sind im Produkt keine Stoffe vom Anhang XIV der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten.
Abmessungen	137 cm x 50 m (LI-MGT-GR137-50) 160 cm x 50 m (LI-MGT-GR160-50) 137 cm x 50 m (LI-MGT-MR137-50) 160 cm x 50 m (LI-MGT-MR160-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 08|2025