

MasterJet E 200 Trend

Highlights

- PVC frei mit Klimabeitrag
- Für den kurz- bis mittelfristigen Außeneinsatz
- Laserfähig



	Technische Angaben
Material	Polypropylen-Folie (PVC-frei)
Farbe	Weiß matt
Abdeckmaterial	PE-beschichteter Silikonkarton, 140 g/m ²
Haftklebstoff	Reines Polyacrylat, ablösbar, grau
Anwendungsbereich	Hochbrillante und farbintensive Werbemaßnahmen für den kurz- bis mittelfristigen Außeneinsatz.
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	60 µm (Durchschnittswert)
Klebkraft (FINAT TM 1, auf Glas, nach 24h 1 Woche)	16 N/25 mm 18 N/25 mm (Durchschnittswert)
Formbeständigkeit (FINAT TM 14)	Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. -2,7%
Temperaturbeständigkeit	Verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Veränderung
Verklebungstemperatur	Mindestens +10 °C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung (bei vertikaler Außenbewitterung - mitteleuropäisches Normalklima)	Unbedruckt: 4 Jahre

MasterJet E 200 Trend

	Technische Angaben
Druckverfahren	Tintenstrahl Druck mit UV- oder Latex-Tinten, Eco Solvent/Solvent*. *Die Druckergebnisse sind nicht auf allen Drucksystemen optimal, wir empfehlen vorab einen Test
Zertifikate	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 klassifiziert mit B-s1,d0 bei Verklebung auf nicht brennbaren Untergründen.
Verarbeitungshinweise	Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Wir empfehlen das Produkt trocken zu verkleben. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.
Laminatempfehlung	MasterGuard Trend (LI-MGT-*)
Lagerfähigkeit (in Originalverpackung, bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	2 Jahre
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).
SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste von besonders besorgniserregenden Substanzen (SVHC, Substances of Very High Concern) aufgeführt sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). Weiterhin sind im Produkt keine Stoffe vom Anhang XIV der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten.
Abmessungen	137 cm x 50 m (SFI-E200-10R137-50) 160 cm x 50 m (SFI-E200-10R160-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 08|2025