

IEASY®Print White PP 185mic film. Silicon Glue



Highlights

- > Biała, matowa folia PP z repozycjonowalnym klejem silikonowym
 - > PVC Free
 - > Rekomendowana technologia zadruku: ECOSOL, UV oraz latex
 - > Materiał dedkowany do krótkotrwałego i średnioterminowego zastosowania wewnątrz pomieszczeń ,na płaskich i gładkich powierzchniach takich jak np. szyby okienne
- Nie zaleca się stosowania na świeżo lakierowanych powierzchniach

Dane Techniczne	
Materiał	Biała, matowa folia PP
Klej	Klej silikonowy, repozycjonowalny
Grubość PP (GB/T6672-2003)	185±10 mic
Grubość podkładu (GB/T6672-2003)	50±3 mic
Siła adhezji (FTM 1 - g/25mm)	2-10 N/25mm
Środowisko aplikacji	Temperatura od 18°C do 28°C, wilgotność względna 50%. Naklejanie na płaską, gładką i czystą powierzchnię bez unoszącego się kurzu i złuszczenia.
Rekomendowana temperatura użytkowania	23 ± 2 °C
Czas składowania	do 12 miesięcy (w temperaturze 23°C ±2% / wilgotność 50°C ±5%)
Dostępne rozmiary / kody	137 cm x 50 m (Art-Nr. SFF-PPWHITER137-50)

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

