

# Frontlit Light Matt 440gr

Igepa-Code-Nr.	SBFX-SBB4
Opis	Laminowany PVC-Baner w wykończeniu mat
Zastosowanie	Krótkookresowa reklama

## Dane Techniczne

Tkanina (DIN 60001)	Polyester o wysokiej wytrzymałości
Konstrukcja (DIN 60001)	PVC laminowane
Włókno (DIN 2060)	300x500D
Gęstość splotu (DIN 53853)	18 x 12 / cal
Masa finalnego produktu (DIN 53352)	440 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53354)	630/440 N/5cm
Odporność na rozerwanie (DIN 53356)	120/100 N/5cm
Zakres temperatur (DIN 5372)	-23 do +50 <sup>o</sup> C
Dostępne szerokości	220cm - 250cm - 320cm
Długość roli	Standardowa: 50m, inne dostępne na zamówienie

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

