

# IEASY Roll-Up Premium 295



## Highlights

- > Dwustronnie biała folia PP/PET/PP przeznaczona do systemów typu roll-up
- > Szerokie zastosowanie w reklamie wielkoformatowej zarówno w ekspozycjach wewnętrznych jak i zewnętrznych

Dane Techniczne	
Materiał	Dwustronnie biała, polipropylenowa folia do roll-up'ów
Waga (GB/T 451.2-2002)	286±10 g/m <sup>2</sup>
Grubość (GB/T 451.3-2002)	295±10 mic
Nieprzezierność (GB/T 1573-1988)	≥95%
Poziom bieli (GB/T 8940.1-1988)	95±5 %
Środowisko aplikacji	Temperatura od 18°C do 28°C, wilgotność względna 50%
Technologie zadruku	Nadaje się do zadruku atramentami eco-sol, UV lub lateksowymi. Zalecamy przeprowadzenie testów.
Zakres temperatur użytkowania	- 20°C do + 70°C
Czas składowania	do 12 miesięcy (w temperaturze 23°C ±2% / wilgotność 50°C ±5%)
Dostępne rozmiary / kody	0,914 cm x 50 m (Art-Nr. SFF-PETROLLR914-50) 107 cm x 50 m (Art-Nr. SFF-PETROLLR107-50) 127 cm x 50 m (Art-Nr. SFF-PETROLLR127-50) 152 cm x 50 m (Art-Nr. SFF-PETROLLR152-50)

\*Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

