

Igepa White Cling PET Film

Highlights

- > Biały, matowy PET z klejem Cling-King, kompatybilny z drukiem solwentowym (eko), lateksowym i UV.
- > PVC Free
- > Cling-King można usunąć bez śladu po długotrwałym nałożeniu.
- > Materiał dedykowany do krótkotrwałego i średnioterminowego zastosowania wewnątrz pomieszczeń, na płaskich i gładkich powierzchniach takich jak np. szyby okienne (aplikacja na mokro)
Nie zaleca się stosowania na świeżo lakierowanych powierzchniach

Dane Techniczne	
Materiał	Transparentna folia PET w błysku (high Gloss)
Klej	Klej silikonowy, repositionowalny
Grubość PET	100± mic
Grubość podkładu	50± mic
Siła adhezji (GB/T4852-2002 2#steel ball)	≤100mm
Środowisko aplikacji	Temperatura od 15°C do 30°C, wilgotność względna 20-80%. Naklejanie na płaską, gładką i czystą powierzchnię bez unoszącego się kurzu i złuszczenia.
Rekomendowana temperatura użytkowania	23 ± 2 °C
Czas składowania	do 12 miesięcy (w temperaturze 23°C ±2% / wilgotność 50°C ±5%). Napoczęty materiał, powinien zostać wykorzystany w terminie do 1 miesiąca
Dostępne rozmiary / kody	127 cm x 50 m (Art-Nr. PAA-CLINGCLEAR127-50)

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

